

Technische Daten

Wallbox easy connect



Technische Daten

Wallbox easy connect

Wallbox easy connect	
Leistungsklasse	22 kW
Anzahl Ladepunkte	1
Ladeleistung	32 A, 400 V, 3ph
Abmessungen BxHxL (mm)	361x165x254
Temperaturbereich (°C)	-20 bis +55
Schutzart	IP54
Steckdose	Typ 2
Ladekabel	Option 1: ohne Ladekabel Typ 2 Option 2: 5-Meter angeschlagenes Ladekabel Typ 2
Konformität	Mode 3 IEC 61851
Lastschütz	4-pol. 40 A
Steuersicherung	1-pol. B6
Integrierte Absicherung	RCM-Modul – DC-Fehlererk. 6 mA Schützklebeüberwachung Lock-Release-Modul
RCD (erforderlich in Unterverteilung)	Typ A 0,03 A / 40 A
LS-Schalter	nicht integriert
Autorisierung	Schlüsselschalter
Gehäuse abschließbar	nein
Energiezähler	nein
Schnittstellen	Ethernet RJ45 RS485



E3/DC GmbH
Karlstraße 5
D-49074 Osnabrück

T +49 541 760 268 0
e3dc.com

Ihr E3/DC-Partner